



PR 4-22

NURON



Нивелиры PR предыдущего поколения заменены на PR 4x-22 в следующем порядке

PR 2 HS A12



PR 3 HVSG A12



PR 30 HVSG A 12



PR 30 HVS A12



PR 300 HV2S



PR 4-22



PR 40G-22



PR 40-22



PR 400-22

2 универсальных приемника для замены приемников предыдущего поколения*



PRA 400



PRA 4



*PRA 4 и PRA 400 несовместимы с инструментами PR предыдущего поколения из-за связи по Bluetooth между головным блоком и приемником

Оптимизированная линейка продуктов нового поколения отличается одной кнопкой и универсальным приемником

4 различных инструмента

PR 4-22


PR 40-22

PR 40G-22

PR 400-22



1 интерфейс



1 платформа

аккумуляторов



B 22-85 и B 22-55

2 Универсальные

пульты/приемники



Обзор функций ротационных нивелиров

			
PR 4-22 Горизонтальный красный	PR 40-22 Универсальный красный	PR 400-22 Двойной уклон, красный	PR 40G-22 Универсальный зеленый
	  	   	  

**Красный для наружной
эксплуатации**

**Зеленый для
помещений**

PR 4x-22 Технические характеристики



PR 4-22



PR 40G-22



PR 40-22



PR 400-22

Точность	±0,5 мм на 10 м	±0,5 мм на 10 м	±0,5 мм на 10 м	±0,5 мм на 10 м
Диапазон рабочих значений	0 – 800 м	0 – 300 м	0 – 800 м	0 – 800 м
Класс защиты	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Задачи по планировке	Горизонтальное выравнивание	Горизонт. и вертикал. выравнивание Одноуклонный Выравнивание по углам	Горизонт. и вертикал. выравнивание Одноуклонный Выравнивание по углам	Горизонт. и вертикал. выравнивание Одинарный и двойной уклон
Импульсная мощность	Да	Да	Да	Да
Рабочая среда	Наружная	Внутреннее	Наружная	Наружная
Цвет лазера	Красный	Зеленый	Красный	Красный
Диапазон наклона оси X		от 8,6% до -15%	от 8,6 % до -15 %	от 8,6% до -15%
Диапазон наклона оси Y				от 8,6% до -8,6%
Время работы от аккумулятора	35 ч	35 ч	35 ч	35 ч
Рабочая температура	от 50°C до -20°C	от 50°C до -20°C	от 50°C до -20°C	от 50°C до -20°C
Обороты	600	300, 600, 1000	300, 600, 1000	300, 600, 1000
Диапазон самонивелирования	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Совместимость с приемниками	PRA 4	PRA 4 и PRA 400	PRA 4 и PRA 400	PRA 4 и PRA 400