We measure it.

Мини-логгер данных
Температура

testo 174T

- Отображение текущих показаний температуры
- Высокая сохранность данных
- Большой дисплей
- Быстрый анализ данных и документации на ПК
- Водонепроницаемый (Класс защиты IP65)
- Объем памяти данных: 16,000 показаний

°C

Изображение 1:1

Мни-логгер данных температуры testo 174T идеально подходит для использования при транспортировке. Логгер данных, размещенный рядом с товарами, например, в контейнере или холодильной комнате, обеспечит непрерывную и надежную регистрацию значений температуры.
Бесплатное программное обеспечение ComSoft Basic позволяет быстро программировать логгер и с легкостью проводить анализ данных. Встроенный NTC зонд обеспечивает высокую точность измерений. Широкий диапазон измерения температуры и компактный размер делают логгер testo 174T надежным помощником в решении практически любой задачи, связанной с измерением температуры.

Технические данные / Принадлежности

testo 174T

testo 174T, 1-канальный мини-логгер данных, с настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки

Номер заказа: **0572 1560**

Цена*

Комплект testo 174T

testo 174T, 1-канальный мини-логгер данных, с USB-интерфейсом для конфигурации прибора и считывания данных, настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки

Номер заказа: **0572 0561**

Цена*

Тип сенсора	NTC
Диапазон измерений	-30...+70 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C (-30...+70 °C)
Разрешение	0.1 °C

testo 174 EN 12830 According to

Общие технические данные

Каналы	1 x внутренний
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	500 дней (с периодич. измерен. 15 мин., +25 °C)
Рабочая температура	-30...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Объем памяти	16.000 значений

Модель testo 174-T внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 47603-11.
Срок действия свидетельства:
до 06 сентября 2016 г.
Межповерочный интервал: 1 год.

Принадлежности	№ заказа	Цена*
USB интерфейс для программирования логгеров и считывания данных с testo 174T и testo 174H	0572 0500	
ComSoft Professional, Программное обеспечение с функцией архивирования данных	0554 1704	
ComSoft Basic, Базовое программное обеспечение для программирования логгеров Testo и считывания данных; с возможностью графического и табличного представления данных и функцией экспорта. (если бесплатная загрузка с регистрацией на сайте нежелательна)	0572 0580	
ComSoft CFR 21 Part 11, Программное обеспечение для логгеров данных Testo с учетом соответствия требованиям Части 11 Положения 21 Свода федеральных нормативных документов	0554 1705	

Поверка прибора

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+70 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели	0770 017X	2 400 руб
Услуги по организации **срочной** первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+70 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: **1 неделя**	0780 017X	3 100 руб

Подлежит изменению без уведомления.